

Propaan materialen

Propaan regelaar

Drukregelaar 30mbar shell

Met slangpilaar Capaciteit 1,5 kg/uur

Drukregelaar 50mbar shell

Met slangpilaar Capaciteit 1,5 kg/uur.

Vervang een drukregelaar om de 5 jaar.

Vervang een gas slang (oranje) om de 3 jaar.

Gas slang (zwart) om de 2 jaar.

Regelaar Shell
30mbar & 50 mbar



Regelaar campingaz



Regelaar benegas
30mbar & 50mbar



Instelbaar drukregelaar Shell

Regelaar met manometer

Regelbereik 0.5–6 bar, capaciteit 8 kg/h.

Aansluiting W21.8 x 1/14"L, uitgang G 3/8"L



Directe aansluiting op de 11 tot 46 kg gasfles.

Slangbreukventiel

Slangbreukventiel shell x 3/8 lbuiten
Blokkeerd de gastoevoer na slangbreuk



Propaanslang

Propaanslang EN559 8 X 15 mm



Vervang een gasslang (oranje) om de 5 jaar.

Gasslang (zwart) om de 2 jaar.

T, stuk

T-stuk Shell bu x Shell Bu. X Shell Bi.



Adaptor benegas

Adaptor met vleugelmoer shell / benegas

